



Lexmark XM3142

Des solutions évolutives. Une sécurité de niveau professionnel.



Lexmark XM3142

L'imprimante Lexmark XM3142 monochrome Tout en un fournit aux petits groupes de travail une assistance évolutive et une sécurité de niveau professionnel avec une vitesse d'impression pouvant atteindre 40 ppm*. Format compact avec module TPM (Trusted Platform Module) en standard.** Disponibilité de l'impression à la demande et de services d'infogérance d'impression (MPS). Un grand écran tactile facile à utiliser garantit des performances homogènes sur l'ensemble du parc. Imprimez où que vous soyez avec le Wi-Fi en standard et une prise en charge mobile complète.



Des solutions évolutives pour plus d'efficacité et d'économies

- ▶ Imprimante monochrome Tout en un avec module TPM (Trusted Platform Module) en standard. **
- ▶ Grâce à la Structure Embedded Solutions de la XM3142, vous pouvez ajouter des solutions Lexmark ou d'autres solutions prises en charge, notamment une option tierce d'impression à la demande avec lecteur de badge.
- ▶ Un grand écran tactile facile à utiliser garantit des performances homogènes sur l'ensemble du parc.

La solution idéale pour les entreprises de vos clients

- ▶ Un format compact qui s'intègre parfaitement dans les espaces étroits de votre environnement de travail.
- ▶ Offre la sécurité et les solutions qui répondent aux exigences strictes de différents secteurs d'activité.
- ▶ Les Services d'infogérance d'impression (MPS) font de ce Tout en un, la solution idéale pour compléter votre parc d'imprimantes.

Une sécurité de niveau entreprise pour vous protéger

- ▶ Les imprimantes et les Tout en un Lexmark sont conçus

pour vous aider à protéger vos données, votre appareil et votre réseau.

- ▶ Comprend un module TPM (Trusted Platform Module**) en standard qui stocke les clés de chiffrement sur des périphériques séparés des données, ainsi que des contrôles d'authentification et d'intégrité du système.
- ▶ L'expertise de Lexmark en matière de sécurité des documents et des périphériques est reconnue dans tout le secteur.

Une facilité de gestion qui allège la charge du personnel informatique

- ▶ Les capteurs surveillent en permanence des centaines de points de données pour offrir des avantages supplémentaires, tels que l'entretien prédictif et le réapprovisionnement automatique en consommables, dans le cas d'une connexion aux services de Cloud Lexmark.
- ▶ Lexmark Cloud Fleet Management (CFM) permet de surveiller, de gérer et de sécuriser à distance votre environnement d'impression. Ainsi, vous augmentez la disponibilité, et vous avez accès à de nouvelles solutions et à de nouveaux flux de travail via le Cloud.

Plus de temps à consacrer aux tâches prioritaires

- ▶ Vous pouvez compter sur les performances élevées du dispositif XM3142. Il offre des vitesses d'impression élevées pouvant atteindre 40 ppm* et des vitesses de numérisation verso en un seul passage allant jusqu'à 92 ipm.
- ▶ Imprimez où que vous soyez avec le Wi-Fi en standard et une prise en charge mobile complète.
- ▶ Des châssis en acier assurent la durabilité et une fiabilité à long terme, en agence comme en entrepôt.

Respect de l'environnement

- ▶ L'impression recto verso automatique est fournie en série, tout comme les modes d'économie d'énergie intégrés qui permettent de prendre en charge les certifications EPEAT® Silver et ENERGY STAR®.
- ▶ Ne jetez plus vos cartouches de toner usagées : le Programme de collecte des cartouches Lexmark (LCCP) favorise leur réutilisation et leur recyclage (disponibilité selon le pays).

* Les vitesses d'impression sont mesurées conformément à la norme ISO/CEI 24734 (ESAT). Pour plus d'informations, consultez : https://www.lexmark.com/fr_fr/products/supplies-and-accessories/iso-page-yields.html.

** Le module TPM (Trusted Platform Module) n'est pas disponible dans certains pays.

Lexmark XM3142



- 1 **Produit multifonction avec écran tactile de 10,9 cm**
353.60 x 411.48 x 360.68 mm
- 2 **Réceptacle de 150 feuilles**
Dimensions incluses dans le cadre d'un modèle de base
- 3 **Chargeur multifonction de 100 feuilles**
Dimensions incluses dans le cadre d'un modèle de base

- 4 **Bac d'alimentation de 250 feuilles**
Dimensions incluses dans le cadre d'un modèle de base

- 5 **Tiroir 550 feuilles**
107 x 370 x 378 mm

-  En standard
-  En option

P/N
29S8170

Matériel
Lexmark XM3142

P/N
24B7535

Consommables
Lexmark XM3142 Cartouche de toner de 18 000 pages
Lexmark MS/MX331, 431, B3340, B/MB3442, M/XM1342 Unité de traitement d'images de 40 000 pages

P/N
29S0600
29S0800

Gestion du papier
Tiroir 550 feuilles
Bac verrouillable 550 feuilles

P/N
57X9528

Options de mémoire
Disque de stockage intelligent (ISD)

P/N
57X0225
57X0235

Solutions pour applications
Lecteur de carte sans contact
Lecteur de badge sans contact (Primary Choice)

57X0300
57X0301
82S1203
82S1204

Lecteur de badge avec contact
Lecteur de badge sans contact
Licence IPDS
Licence Code-Barres

P/N
1021294
SPD0002

Connectivité
Câble USB (2 m)
Parasurtenseur, 220-240 V

P/N
35S8502

Meubles
Support réglable

Accepte un bac de 550 feuilles en option.

toutes les mesures sont indiquées selon le format hauteur x largeur x profondeur. Pour en savoir plus sur les configurations prises en charge, reportez-vous au Guide de compatibilité des imprimantes, options et supports disponible à l'adresse https://publications.lexmark.com/publications/furniture_safety/

Spécifications produit		Lexmark XM3142	
Impression			
Ecran	Écran couleur tactile "e-Task" 10,9 cm de Lexmark		
Vitesse d'impression	Jusqu'à: noir: 40 pages par minute ¹ (A4)		
Temps de sortie de la première page	Inférieur à: noir: 5.9 secondes		
Résolution d'impression	noir: 1200 x 1200 dpi, 2400 Qualité d'image, 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1200 Qualité d'image		
Memory	Standard: 2 GB / Maximum: 2 GB		
Disque Dur	Disque de stockage intelligent disponible		
Volume mensuel de pages recommandé	800 - 8,000 pages ²		
Cycle d'utilisation mensuel maximum	jusqu'à: 80,000 Impressions par mois (volume maximum en utilisation ponctuelle) ³		
Copie			
Vitesse de copie	Jusqu'à: noir: 39 Copies par minute ¹ (A4)		
Temps de sortie de la première page mode copie	inférieur à: noir: 5.9 secondes		
Numérisation			
Type de scanner / Scanner ADF	Flatbed scanner with automatic document feeder / DADF (Chargeur automatique de documents recto-verso monopasse)		
A4/Ltr Vitesse de numérisation recto verso	Jusqu'à: noir: 92/96 pages par minute / couleur: 40/42 pages par minute		
A4/Ltr Vitesse de numérisation	Jusqu'à: noir: 46/48 pages par minute / couleur: 20/21 pages par minute		
Capacité de chargement papier pour Copie / Fax / Scanner	Jusqu'à: ADF - Chargeur automatique de documents): 50 feuilles (75 g/m²)		
Télécopie			
Débit du modem	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 kbps		
Consommables ⁴			
Rendements des cartouches (jusqu'à)	Cartouche Noir 18 000 ⁵ pages		
Rendement estimé de l'unité d'image	Jusqu'à: 40,000 pages, sur la base moyenne de 3 pages A4 par impression et ~ 5% de couverture.		
Cartouche(s) livrée(s) avec l'imprimante	Cartouche Noir 3000 ⁵ pages du programme de retour ⁵		
Gestion du papier			
Gestion du papier incluse	Chargeur multifonction 100 feuilles, Duplex intégré, Réceptacle 150 feuilles, Bac 250 feuilles intégré		
Gestion du papier en option	Bac verrouillable de 550 feuilles, Bac 550 feuilles		
Capacité de chargement papier	Jusqu'à: standard: 350 feuilles (75 g/m²) / maximum: 900 feuilles (75 g/m²)		
Capacité papier en sortie	Jusqu'à: standard: 150 feuilles (75 g/m²) / maximum: 150 feuilles (75 g/m²)		
Types de supports acceptés	Étiquettes de papier, Stock de cartes, Papier ordinaire, Enveloppes, Voir le guide sur le papier et les médias spéciaux		
Dimensions des supports acceptés	A6, Oficio, Enveloppe 7 3/4, 9 Enveloppe, JIS-B5, A4, Légal, A5, Carte Hagaki, Lettre, Enveloppe B5, Déclaration, Enveloppe C5, Exécutif, DL Enveloppe, Folio, 10 enveloppes		
Informations générales ⁶			
Connectivités ports	Gigabit Ethernet (10/100/1000), USB compatible avec la spécification USB 2.0 (Type B), Port de spécification à haute vitesse avec spécification USB 2.0 à l'avant (type A)		
Niveau sonore en fonctionnement	53 dB (impression) / 58 dB (copieur) / 56 dB (scanner)		
Environnement d'exploitation	Température: 10 à 32 ° C (50 à 90 ° F) / Altitude: 0 - 2896 mètres (9 500 pieds) / Humidité : 15 à 80 % d'humidité relative		
Garantie standard	1 an de garantie avec intervention sur site J+1		
Dimensions / Poids	H x L x P: 353.60 x 411.48 x 360.68 mm / 13.61 kg		
ENERGY STAR Typical Electricity Consumption	TEC: 0.52 kilowatt-heure par semaine		

Toutes les informations peuvent faire l'objet de modifications sans avis préalable. Lexmark n'est pas responsable des erreurs ou omissions.

¹ Les vitesses d'impression et de copie sont mesurées conformément aux normes ISO / IEC 24734 et ISO / IEC 24735 respectivement (ESAT). Pour plus d'informations, voir: www.lexmark.com/ISOspeeds. ² "Volume mensuel recommandé" est une série de pages qui aident les clients à évaluer les offres de produits de Lexmark en fonction du nombre moyen de pages que les clients prévoient d'imprimer chaque mois. Lexmark recommande que le nombre de pages par mois se situe dans la plage indiquée pour optimiser les performances du périphérique, en fonction de facteurs tels que: les intervalles de remplacement des consommables, les intervalles de chargement du papier, la vitesse et l'utilisation type du client. ³ Le "Cycle de service mensuel maximal" est défini comme le nombre maximal de pages qu'un périphérique peut fournir en un mois à l'aide d'une opération multi- sélections. Cette métrique fournit une comparaison de la robustesse par rapport aux autres imprimantes et imprimantes multifonctions Lexmark. ⁴ Le produit fonctionne uniquement avec des cartouches de remplacement conçues pour une utilisation dans une région géographique spécifique. Voir www.lexmark.com/regions pour plus de détails. ⁵ Rendement moyen à environ 5% de couverture. ⁶ Les imprimantes sont vendues sous réserve de certaines conditions de licence / accord. Voir www.lexmark.com/printlicense pour plus de détails.

© 2022 Lexmark. Tous droits réservés.

Lexmark, Markvision et le logo Lexmark sont des marques de Lexmark International, Inc. déposées aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Apple et AirPrint sont des marques d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays et régions. Mopria®, le logo Mopria® et la marque et le logo Mopria® Alliance sont des marques déposées et/ou non déposées et des marques de service de Mopria Alliance Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Toute utilisation non autorisée est strictement interdite. ENERGY STAR et la marque ENERGY STAR sont des marques déposées de l'Agence pour la protection de l'environnement américaine (U.S Environmental Protection Agency, EPA). EPEAT est une marque déposée de the Green Electronics Council aux États-Unis et dans d'autres pays. Les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

